



E-9030-06

NOTE:
 Alle ubenævnte mål og koter er i m og iht. D.V.R90.
 Hvor drænligninger krydser vej og lign, erstattes dræn med tæt ledning.
 Alle stikledninger er ø160 mm, hvor andet ikke er nævnt.
 Stikledninger placeres med en maksimal dybde på 2 m inde på grunden.
 Afledningsregulatorer skal være som Mosbæk

SIGNATURER:
 - - - - - Regnvand
 _____ Spildevand
 _____ Stikledning

Stikkoter for boligvej 1 og 2 er ikke indmålt.

SÅLEDES UDFØRT DATO: 2008.07.02

06	2013.02.05	JRA	ESR	ESR	Tegningsnr ændret fra HI-4.100-05 til E-9030-06
05	2008.07.02	ANER/LFS	MOS	ESR	SÅLEDES UDFØRT - identisk med K-6593-001
04	2007.09.11	MOS/LFS	MOS	ESR	Opdatering af kloakprojekt
03	2007.07.30	MOS/LFS	MOS	ESR	Jf. appr., samt ændret stamvej m.v., husnr.
02	2007.07.04	MOS/LFS	MOS		Jf. appr., samt ændret stamvej m.v.
01	2007.05.03	MOS/LFS	MOS		Revidering af kloakprojekt

Århus Kommune
 Byggemodningsafdelingen
 Kalkværksvej 10
 Postboks 539
 8100 Århus C
 Tlf.: 8940 2540

Byggemodning LP 768
 Trige
 Kloak- og afvandringsplan, del 1 af 2

RAMBOLL Olof Palmes Allé 22
 DK-8200 Århus N
 Tlf.: 8944 7700
 Fax: 8944 7625

Proj:	Tegn.:	Mål:	Dato:	Tegnings nr.:
MOS	LFS	1:500	2007.04.10	E-9030-06